

ARTIKEL: AQUA PRO-GRIP
ART.-NR.: APG 402
SYSTEM: Strukturmittel zur Erhöhung der Rutschhemmung

| PRODUKTBESCHREIBUNG | ANWENDUNGSBEREICH |
|---|---|
| <p>AQUA PRO-GRIP APG 402 ist ein Strukturmittel zur Erhöhung der Rutschhemmung.</p> <p>Es zeichnet sich aus durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbesserung der rutschhemmenden Eigenschaften | <p>Das Produkt ist geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lacke für Holz- und Parkettböden Lacke für zur Beschichtung von Treppenstufen |
| TECHNISCHE DATEN | LAGERUNG |
| <ul style="list-style-type: none"> Farbton: transparent-weiß Dosierung: 5 L Stammlack mit 1 Gebinde AQUA PRO-GRIP APG 402 (2% gewichtsanteilig zum Lack). | <p> Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.</p> <p>Lagerfähigkeit:</p> <p>APG 402: 36 Monate</p> |
| VERARBEITUNG | BESONDERE HINWEISE |
| <ul style="list-style-type: none"> AQUA PRO-GRIP APG 402 kurz vor Gebrauch sorgfältig in den Stammlack einrühren. Mischungsverhältnis: 5 L Stammlack mit 1 Gebinde AQUA PRO-GRIP APG 402 (2% gewichtsanteilig zum Lack). Die fertige Mischung sofort verarbeiten. Das Material immer wieder gut aufrühren, um eine ungleichmäßige Oberflächenstruktur zu vermeiden. AQUA PRO-GRIP APG 402 nur in der letzten Schicht des Lackaufbaus anwenden! | <ul style="list-style-type: none"> Erfüllt DIN 51130 - Klasse R 10 in Verbindung mit 1K ECO-FINISH EF 55X. |

Artikel-Nr.: APG 402

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Jun-25]

PLANTAG Coatings GmbH
 Ohmstraße 8
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH