

ARTIKEL: JORA-CARE-KUNSTSTOFFFREINIGER
ART.-NR.: JZ9960-0-001
SYSTEM: KUNSTSTOFFFREINIGER

PRODUKTBESCHREIBUNG	ANWENDUNGSBEREICH
Careline pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern sorgt auch für eine dauerhafte Werterhaltung. Ihre Pflege für Parkettböden und Möbelloberflächen. Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen und Kunststoffkanten. JORA-CARE-KUNSTSTOFFFREINIGER JZ9960-0-001 dient der zuverlässigen, schonenden, streifenfreien Reinigung sowie Entfettung von Kunststoffoberflächen und Kunststoffkanten. JZ9960-0-001 entfernt effektiv Kleberrückstände oder Leimreste, Spuren von Klebestreifen, sowie Kugelschreiber-, Blei- und Filzstiftstriche.	Mit JORA-CARE-KUNSTSTOFFFREINIGER können Aufkleber auf nahezu alle Kunststoffoberflächen, wie z.B. ABS, Melamin, PE, PP oder PVC entfernt werden. Der Kunststoffreiniger ist geeignet zum Reinigen von: ▪ Kunststoffbeschichteten Möbeln ▪ ABS, Melamin ▪ PE, PP, PVC
TECHNISCHE DATEN	VERARBEITUNG
▪ Farbton: transparent ▪ Viskosität: 10-12 s (DIN 53211/ 4mm)	Einen sauberen Lappen mit JORA-CARE-KUNSTSTOFFFREINIGER JZ9960-0-001 tränken und über die verunreinigte Fläche wischen. Bei Sprühflaschen den Kunststoffreiniger JZ9960-0-001 direkt auf die Verunreinigung sprühen und mit einem sauberen Lappen die zu reinigenden Flächen abwischen.
LAGERUNG	BESONDERE HINWEISE
Lagerung: Anbruchgebinde sorgfältig verschließen. Nicht unter 5 °C lagern. Lagerfähigkeit: In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerstabil.	▪ Grundsätzlich ist vor der Verwendung des Reinigers an einer verdeckten Probestelle oder einer Testoberfläche die zu reinigende Oberfläche auf Verträglichkeit zu testen. ▪ Vor Sonnenbestrahlung schützen ▪ Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Daher ist es von Zündquellen fern zu halten und Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen zu treffen. ▪ Dämpfe nicht einatmen bzw. in gut belüfteten Räumen verwenden. ▪ Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. ▪ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ▪ Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. ▪ Bei Parkett, welches bauseits versiegelt wurde, darf erst nach ca. 15 Tagen eine Erstpflge angewendet werden (nach vollständiger Aushärtung des Lackes).

Artikel-Nr.: JZ9960-0-001

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrsstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Aug-25]

PLANTAG Coatings GmbH
 Ohmstraße 8
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH