TECHNISCHES MERKBLATT

JORDAN LACKE
PCG GROUP

ARTIKEL: JORA-CARE-PFLEGEÖL

ART.-NR.: JW7955-0-001

SYSTEM: Wässriges Pflegeöl

PRODUKTBESCHREIBUNG

Careline pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern sorgt auch für eine dauerhafte Werterhaltung. Ihre Pflege für Parkettböden und Möbeloberflächen.

Pflegeöl zur Erst- und Unterhaltspflege.

JORA-CARE-PFLEGEÖL mit kurzer Trockenzeit für die Erst- und Unterhaltspflege von geölten Oberflächen ist für die
regelmäßige Auffrischung der Öloberflächen geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Pflege von:

- Geöltem Parkett
- Geölten Möbeln

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: Farblos
- Verbrauch: 1 Liter / ca. 40-50 m²
- Glanzgrad: matt

LAGERUNG

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit: 12 Monate

(Im dicht verschlossenen Originalgebinden

VERARBEITUNG

- Unverdünnt verwenden und nicht ins Wischwasser geben!
- **Erstpflege:** (insbesondere für Parkett) Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Das Pflegeöl pur und dünn auftragen. Anschließend unter Verwendung eines Pads oder Ballens in die Oberfläche einmassieren. Bei Parkett wird eine Anwendung mit der Einscheibentellermaschine und einem weißen Pad empfohlen. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien Baumwolltuch verreiben/aufnehmen. Das Pflegeöl solange verteilen, bis keine Spuren mehr vom Pad, etc. im nassen Ölfilm erkennbar sind. Verbrauch und Trockenzeit siehe „Unterhaltspflege“.
- **Unterhaltspflege:** Die zu behandelnde Parkettoberfläche muss sauber und trocken sein. Die Reinigung der Oberfläche kann z.B. mit JORA-CARE-GRUNDREINIGER JZ7920-0-001 erfolgen. Führen Sie die Pflege regelmäßig mit einfachen Hilfsmitteln (ohne Maschinen) durch. Das Pflegeöl pur und möglichst dünn aufbringen. Gleichmäßig mit einem Tuch oder Flächenwischer auftragen und 3–4 Stunden trocknen lassen. Danach sind die behandelten Flächen schonend begehbar und nutzbar (je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Durchlüftung). Bitte während dieser Zeit die Fläche nicht betreten! Bei zu häufiger Anwendung kann es zu Schichtbildung kommen. Im Wohnbereich je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate durchführen.

BESONDERE HINWEISE

- JORA-CARE-PFLEGEÖL vor Gebrauch gut aufschütteln!
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl/Möbelöl-produkten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)!
- Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren.
- Mit Öl getränkte Lappen können auch mit Wasser bedeckt aufbewahrt werden (min. 48 h), danach können diese im Hausmüll entsorgt werden. Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.
- Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle) und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in selben Lackierkabinen appliziert werden.

Artikel-Nr.: JW7955-0-001

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Aug-25]

PLANTAG Coatings GmbH
Ohmstraße 8
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH