

ARTIKEL: JORA-CARE-WACHSPOLISH
ART.-NR.: JW1940-0-001
SYSTEM: WACHSPOLISH

PRODUKTBESCHREIBUNG	ANWENDUNGSBEREICH
<p>Careline pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern sorgt auch für eine dauerhafte Werterhaltung. Ihre Pflege für Parkettböden und Möbeloberflächen.</p> <p>Wachspolish zur Pflege von Fertig-Parkett.</p> <p>JORA-CARE-WACHSPOLISH sorgt für einen wirksamen Kantenschutz. An den Schnittkanten entsteht ein dünner Schutzfilm. Das Wachspolish ist hoch ergiebig, ein Liter reicht für mind. 200 m².</p>	<p>Das JORA-CARE-WACHSPOLISH ist ein flüssiges Wachsgemisch zur Pflege von versiegeltem Parkett. Es eignet sich besonders zur Erstpflege direkt nach der Parkettverlegung</p>
TECHNISCHE DATEN	VERARBEITUNG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbton: milchig ▪ Verbrauch: 1 Liter/ ca. 200 m² 	<p>Das Wachspolish unverdünnt verwenden und nicht ins Wischwasser geben!</p> <p>Pflege: Den Parkettboden staubsaugen und danach mit einem Wischgerät (z.B. Flächenwischer) leicht, feucht reinigen (z.B. mit JORA-CARE-GRUNDREINIGER) und trocknen lassen. Mit einem Tuch oder mit der Einscheibenmaschine und einem weißen Pad dünn auftragen, einmassieren und ca. 20 Minuten trocknen lassen. Anschließend die Oberfläche mit einem trockenen Tuch oder Teppichresten oder einem weißen Pad aufpolieren.</p> <p>Professionelle Reinigung: Mit der Einscheiben-Tellermaschine einmassieren und anschließend mit einem weißen Polierpad aufpolieren. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien Baumwolltuch verreiben/aufnehmen.</p>
LAGERUNG	BESONDERE HINWEISE
<p>Lagerung: Anbruchgebände sorgfältig verschließen. Nicht unter 5 °C lagern.</p> <p>Lagerfähigkeit: In dicht verschlossenen Originalgebänden mindestens 12 Monate lagerstabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JORA-CARE-WACHSPOLISH vor Gebrauch gut aufschütteln! ▪ Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. ▪ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ▪ Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. ▪ Bei Parkett, welches bauseits versiegelt wurde, darf erst nach ca. 15 Tagen eine Erstpflege angewendet werden (nach vollständiger Aushärtung des Lackes).

Artikel-Nr.: JW1940-0-001

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Aug-25]

PLANTAG Coatings GmbH
 Ohmstraße 8
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH