TECHNISCHES MERKBLATT

JORDAN LACKE
PCG GROUP

ARTIKEL: **AQUA-CROSSLINKER**

ART.-NR.: **JH8413-0-001**

SYSTEM: **Wasserlack-Vernetzer zur Haftungsverbesserung (insbes. bei Glaslackierung)**

TECHNISCHE DATEN

Vernetzerkomponente für 1K-Wasserlacke, um die Haftungseigenschaften der Beschichtung zu verbessern (insbesondere auf Glas). Der Aqua-Crosslinker verbessert die Nass- und Trockenhaftung und erhöht die chemische Beständigkeit des Lackes.

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: entfällt
- Dichte: ca. 1,166 g/cm³

LAGERUNG

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebinde nach der Entnahme immer sofort dicht verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Angebrochene Gebinde möglichst schnell verarbeiten.

Lagerfähigkeit:

JH8413-0-001: 6 Monate

(im nicht angebrochenen Originalgebinde)

BESONDERE HINWEISE

- Ergänzend zu diesem Technischen Merkblatt sind die Technischen Merkblätter der einzelnen Produkte zu beachten.
- In Abhängigkeit von der Anwendung empfiehlt sich eine Zugabe von 2 bis 5 %.
- Unmittelbar nach der Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig aufrühren.Vor Beginn der Verarbeitung wird eine Wartezeit von ca. 10 Minuten empfohlen.
- Nach der Zugabe wird eine Verarbeitungszeit von ca. 8 Stunden empfohlen, da danach die positiven Eigenschaften des Vernetzers wieder abnehmen.

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Jun-25]

PLANTAG Coatings GmbH
Ohmstraße 8
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

PLANTAG COATINGS– Stark in Lack